



AKCINĖS BENDROVĖS TURTO BANKO

TECHNINIO STANDARTO PRIEDAS VK Vaikų kambariai

Dokumento žymuo: TB-TS-VK-2026
Versija: v1.0

2026 m.

Turinys

1. BENDROSIOS NUOSTATOS	3
1.1. Taikymo sritis ir teisinis pagrindas	3
1.2. Bendrieji vaikų kambario įrengimo principai	3
2. VAIKŲ KAMBARIŲ REIKALAVIMAI.....	4
2.1. Saugos, higienos ir techniniai reikalavimai	5
3. VAIKŲ KAMBARIO ĮRANGOS IR IŠPLANAVIMO REIKALAVIMAI.....	6
3.1. Įrangos ir išplanavimo reikalavimai	6
4. PATALPŲ, SISTEMŲ IR ELEMENTŲ MATRICA	8
5. EKSPLOATAVIMO, PRIEŽIŪROS IR SPRENDINIŲ DERINIMO REIKALAVIMAI ..	10
6. ATITIKTIES PATIKROS KONTROLINIS SĄRAŠAS.....	12
7. SĄVOKOS IR SANTRUMPOS	13

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Taikymo sritis ir teisinis pagrindas

Bendrosios šio priedo taikymo, teisinio pagrindo, atsakomybių ir derinimo nuostatos pateikiamos 1 lentelėje.

1 lentelė

Bendrujų nuostatų ir atsakomybių suvestinė

Sritis	Reikalavimas / nuostata	Atsakinga šalis / derinimas
Teisinis pagrindas	Vaikų valandinės priežiūros kambariai įrengiami vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais minimaliais vaikų valandinės priežiūros kambarių reikalavimais.	Projektuotojas ir Užsakovas tikrina atitiktį taikomiems teisės aktams.
Taikymo sritis	Priedas taikomas Turto banko valdomose patalpose projektuojamiems, įrengiamiems, remontuojamiems, rekonstruojamiems, naudojamiems ir prižiūrimiems vaikų kambariams, skirtiems trumpalaikiam vaikų buvimui, kai vaikus prižiūri tėvai ar kiti atsakingi suaugę asmenys.	Taikoma visiems projektavimo, rangos ir priežiūros dalyviams.
Ryšys su kitais TS priedais	Šis priedas papildo Statinio architektūros dalies (SA) ir Elektrotechnikos dalies (E) techninių standartų prieduose nustatytus reikalavimus specifinėmis vaikų kambariams taikomomis funkcijomis.	Projektuotojas užtikrina tarpusavio reikalavimų suderinamumą.
Bendrieji principai	Vaikų kambaryje turi būti užtikrinamas saugus naudojimas, prieinamumas, efektyvus vėdinimas, tinkamas apšvietimas, vaikams pritaikyti baldai ir nelaimingų atsitikimų riziką mažinantys sprendiniai.	Sprendiniai derinami pagal projektavimo užduotį ir Užsakovo patvirtinimus.
Prieinamumas	Vaikų kambarys turi būti tame pačiame aukšte kaip vaikams pritaikomi sanitariniai mazgai ir turi atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus.	Projektuotojas pagrindžia sprendinius projekte.
Pateikimas	Pateikimas į vaikų kambarį turi būti numatomas per duris, kurių laisvasis plotis yra ne mažesnis kaip 850 mm. Konstrukciniai ar paveldosauginiai nukrypimai turi būti pagrįsti.	Nukrypimai raštu derinami su Užsakovu.
Naudojimo organizavimas	Patekimo tvarka, naudojimo organizavimas, žaislų, žaidimų, knygų, žurnalų ir kitų ugdymo priemonių komplektavimas bei priežiūra turi būti nustatyti iki patalpos naudojimo pradžios.	Organizuoja klientas, jeigu projektavimo užduotyje arba Užsakovo patvirtintuose sprendiniuose nenustatyta kitaip.
Nukrypimų valdymas	Nukrypimai nuo šio priedo reikalavimų leidžiami tik tada, kai jie neblokuoja funkcionalumo, saugos, ilgaamžiškumo, priežiūros, eksploatavimo ir prieinamumo sąlygų.	Privalomas rašytinis Užsakovo suderinimas.
Teisinis prioritetas	Jeigu šio priedo reikalavimai prieštarauja galiojantiems teisės aktams, statybos techniniams reglamentams ar higienos normoms, taikomi griežtesni arba aukštesnę saugą užtikrinantys reikalavimai.	Vertina projektuotojas, derina Užsakovas.

1.2. Bendrieji vaikų kambario įrengimo principai

Vaikų kambario įrengimo sprendiniai turi būti formuojami taip, kad pirmiausia būtų užtikrinama vaikų sauga, prieinamumas, higiena, patalpos funkcionalumas, patogi priežiūra ir

sprendinių ilgaamžiškumas. Visi projektiniai ir įrengimo sprendiniai turi būti vertinami pagal šio priedo 2–6 lentelėse nustatytus reikalavimus.

Kai konkretaus sprendinio parametrai šiame priede nėra detalizuoti, taikomi susijusių techninių standartų dalių reikalavimai: SA dalies TS – patalpų, apdailos, durų, langų, grindų dangų ir architektūrinių elementų sprendiniams; E dalies TS – elektros, apšvietimo, kištukinių lizdų ir TV infrastruktūros sprendiniams; ŠVOK dalies reikalavimai – vėdinimo, oro kokybės ir šildymo sprendiniams.

Jeigu projektavimo užduotyje numatomas sprendinys skiriasi nuo šiame priede nurodyto numatytojo sprendinio, toks sprendinys laikomas alternatyviu ir gali būti taikomas tik raštu suderinus su Užsakovu.

2. VAIKŲ KAMBARIŲ REIKALAVIMAI

Vaikų kambarių pagrindiniai įrengimo, saugos, prieinamumo, baldų, sanitarinių mazgų, elektros, apšvietimo ir eksploatavimo reikalavimai pateikiami 2 lentelėje.

2 lentelė

Vaikų kambario pagrindiniai reikalavimai

Sritis	Privalomas sprendinys	Minimalus kriterijus	Kontrolė / atsakingas
Prieinamumas	Vaikų kambarys turi atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus.	Patekimo durų laisvasis plotis turi būti ne mažesnis kaip 850 mm. Nukrypimai dėl konstrukcinių ar paveldosauginių apribojimų turi būti raštu suderinti su Užsakovu.	Projektuotojas pagrindžia projekte; Užsakovas tikrina ir derina nukrypimus.
Žaislai ir ugdymo priemonės	Vaikų kambaryje turi būti numatomi įvairiam vaikų amžiui skirti žaislai, žaidimai, knygos, žurnalai, piešimo priemonės arba kitos ugdymo priemonės.	Priemonės neturi kelti nurijimo, įkvėpimo, įsijavimo, susižalojimo ar kitokios vaikų sveikatos rizikos.	Komplektavimą ir priežiūrą organizuoja klientas; patikra atliekama prieš patalpos naudojimo pradžią ir eksploatacijos metu.
Baldai	Vaikų kambaryje turi būti numatomi vaikų amžiui pritaikyti baldai.	Aukšti baldai, lentynos ir spintelės privalo būti standžiai pritvirtinti prie sienų. Reguluojamo aukščio baldai parenkami, kai viena patalpa skirta skirtingo amžiaus vaikams.	Tikrinamas baldų stabilumas, tvirtinimas prie sienų ir paviršių tinkamumas valymui; atsakingas projektuotojas ir rangovas.
Sanitariniai mazgai	Vaikų kambarys turi būti tame pačiame aukšte kaip vaikams pritaikomas sanitarinis mazgas.	Turi būti numatytos vaikų ūgiui pritaikytos priemonės: laiptelis prie kriauklės ar unitazo, unitazo sėdynė, vaikiškas naktipuodis arba lygiavertės priemonės. Sanitariniame mazge turi būti tualetinis popierius, skystas muilas, rankų džiovintuvas arba vienkartiniai rankšluosčiai.	Tikrinama vietoje prieš patalpos naudojimo pradžią; priemonių buvimą ir papildymą organizuoja klientas.
Kompiuterizuota	Kompiuterizuota darbo vieta turi būti patogiai pasiekama vaikams	Monitoriaus vieta turi būti parenkama taip, kad šviesos šaltiniai neatsispindėtų ekrane. Stalas	Tikrinama pagal projektą ir vietoje; atsakingas projektuotojas,

Sritis	Privalomas sprendinys	Minimalus kriterijus	Kontrolė / atsakingas
darbo vieta	ir turėti pakankamai erdvės judėti bei keisti kūno padėtį.	turi užtikrinti patogų monitoriaus, klaviatūros ir kitų būtinų įrenginių išdėstymą.	rangovas ir klientas pagal naudojimo organizavimą.
Patekimo kontrolė	Vaikų kambarys turi būti įrengtas taip, kad į jį nepatektų asmenys, kurie pagal įstaigos vidaus tvarką neturi teisės juo naudotis.	Turi būti numatyta įeigos kontrolė arba užraktas; konkretus sprendinys turi būti suderintas su Užsakovu ir atitikti įstaigos vidaus tvarką.	Tikrinama pagal projektą ir veikimo patikrą vietoje; atsakingas projektuotojas, rangovas ir Užsakovas.

Papildomi vaikų kambario saugos, higienos, elektros, langų, grindų dangos ir apšvietimo reikalavimai pateikiami 3 lentelėje.

2.1. Saugos, higienos ir techniniai reikalavimai

Vaikų kambarys turi būti įrengiamas ir prižiūrimas taip, kad juo naudojantis būtų išvengta paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, elektros traumos, sprogimo ir kitų nelaimingų atsitikimų rizikos.

3 lentelė

Saugos, higienos ir techniniai reikalavimai

Sritis	Privalomas sprendinys	Techninis kriterijus	Kontrolės kriterijus
Evakuacijos keliai ir gaisrinė sauga	Vaikų kambario baldai, žaidimų priemonės ir dekoracijos negali mažinti evakuacijos kelių pločio, blokuoti durų ar trukdyti saugiai evakuacijai.	Degios dekoracijos ir laikinos priemonės gali būti naudojamos tik tada, kai jos atitinka taikomus gaisrinės saugos reikalavimus ir nėra įrengiamos evakuacijos keliuose ar prie durų.	Tikrinamas laisvas evakuacijos kelių plotis, durų atsidarymas, baldų ir priemonių išdėstymas bei dekoracijų atitiktis gaisrinės saugos reikalavimams.
Elektros lizdai	Kištukiniai lizdai turi būti įrengiami su apsaugomis nuo vaikų.	Visi vaikams pasiekiami lizdai turi turėti apsaugas; apsaugos eksploatacijos metu negali būti pašalinamos.	Tikrinamas kiekvieno vaikams pasiekiamo lizdo apsaugos buvimas, tvirtumas ir veikimas prieš patalpos naudojimo pradžią bei eksploatacijos metu.
Pavojingi daiktai	Iš vaikų kambario turi būti pašalinami potencialiai pavojingi daiktai; patalpoje negali būti laikoma augalų, gyvūnų ar su vaikų kambario funkcija nesusijusių daiktų, galinčių kelti pavojų vaikų sveikatai.	Ant palangių, šildymo prietaisų ir vaikams pasiekiamų paviršių negali būti laikomi laisvai judantys, dūžtantys, sunkūs, aštrūs ar kitaip pavojingi daiktai.	Atliekama vizualinė patalpos patikra; nustatyti pavojingi arba nesusiję daiktai pašalinami iki patalpos naudojimo pradžios.
Pirmosios pagalbos rinkinys	Vaikų kambaryje turi būti pirmosios pagalbos rinkinys.	Rinkinys turi atitikti Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo reikalavimus, būti pasiekiamas atsakingam suaugusiam asmeniui ir nepasiekiamas vaikams be priežiūros.	Tikrinamas rinkinio buvimas, komplektacija, galiojimo terminai, laikymo vieta ir prieinamumas atsakingam asmeniui.

Sritis	Privalomas sprendinys	Techninis kriterijus	Kontrolės kriterijus
Evakuacijos keliai ir gaisrinė sauga	Vaikų kambario baldai, žaidimų priemonės ir dekoracijos negali mažinti evakuacijos kelių pločio, blokuoti durų ar trukdyti saugiai evakuacijai.	Degios dekoracijos ir laikinos priemonės gali būti naudojamos tik tada, kai jos atitinka taikomus gaisrinės saugos reikalavimus ir nėra įrengiamos evakuacijos keliuose ar prie durų.	Tikrinamas laisvas evakuacijos kelių plotis, durų atsidarymas, baldų ir priemonių išdėstymas bei dekoracijų atitiktis gaisrinės saugos reikalavimams.
Stiklinės konstrukcijos	Ištiklintos durys, stiklinės pertvaros ir vitrinos turi būti paženklintos matomais įspėjamaisiais elementais.	Stiklinės konstrukcijos turi atitikti STR 2.04.01:2018 reikalavimus; ženklėjimas turi būti matomas žmogaus judėjimo trajektorijoje.	Tikrinamas ženklėjimo buvimas, matomumas, vientisumas ir atitiktis projektiniam sprendiniui.
Langai	Varstomi langai, pasiekiami vaikams ir keliantys iškritimo pavojų, turi turėti atidarymo ribotuvus arba kitas apsaugos nuo iškritimo priemones.	Ribotuvai turi apriboti lango atvėrimą iki ne didesnės kaip 10 cm angos arba užtikrinti, kad vaikai lango neatidarytų.	Tikrinamas ribotuvo buvimas, tvirtumas, veikimas ir faktinis lango atvėrimo dydis.
Grindų danga	Grindų danga turi būti neslidi, lygi, lengvai valoma ir nekelianti kritimo rizikos.	Grindų aukščio pokyčiai turi būti pažymėti įspėjamaisiais ženklais arba kontrastinga spalva; danga neturi turėti atšokusių, nelygių ar užkliuvimo riziką keliančių vietų.	Tikrinamas dangos lygumas, neslidumas, valomumas, aukščio pokyčių pažymėjimas ir defektų nebuvimas.
Apšvietimas ir saulės kontrolė	Vaikų kambaryje turi būti įrengtas bendras dirbtinis apšvietimas, naudojant tolygiai šviesą sklaidantį LED apšvietimą. Natūraliai apšviečiamose erdvėse turi būti įrengiamos saulės kontrolės priemonės.	Šviestuvai turi būti tvirtai sumontuoti, be lengvai nuimamų dalių; apšvietos lygis, spalvinė temperatūra ir valdymas nustatomi pagal E dalies TS ir projektavimo užduotį. Saulės kontrolės priemonės turi būti saugios vaikams ir patikimai pritvirtintos.	Tikrinamas šviestuvų tipas, tvirtinimas, šviesos tolygumas, valdymo sprendinys, saulės kontrolės priemonių tvirtinimas ir vaikams pavojingų valdymo elementų nebuvimas.
Vėdinimas ir šildymas	Vaikų kambaryje turi būti užtikrinamas šviežio oro tiekimas, efektyvus vėdinimas ir saugus šildymo prietaisų naudojimas.	CO ₂ koncentracija neturi viršyti galiojančių normų. Radiatoriai ir kitos vaikams pasiekiamos šildymo priemonės turi būti apsaugotos apsauginėmis grotelėmis, kai jos gali kelti nudegimo ar susižalojimo riziką.	Tikrinamas vėdinimo sprendinys, oro pritekėjimas, ŠVOK projekto atitiktis, šildymo priemonių apsaugų buvimas, tvirtumas ir šilumos sklaidos neužblokavimas.

3. VAIKŲ KAMBARIO ĮRANGOS IR IŠPLANAVIMO REIKALAVIMAI

Vaikų kambario įrangos ir išplanavimo sprendiniai turi būti parenkami pagal patalpos plotą, naudotojų poreikius, projektavimo užduotį ir Užsakovo patvirtintus sprendinius.

3.1. Įrangos ir išplanavimo reikalavimai

Vaikų kambaryje turi būti numatomi vaikų užimtumui, poilsiui ir saugiam naudojimui reikalingi elementai. Pagrindiniai įrangos ir išplanavimo reikalavimai pateikiami 4 lentelėje.

4 lentelė

Vaikų kambario įrangos ir išplanavimo reikalavimai

Kada atliekama	Objektas / sritis	Taikymo sąlyga	Privalomas sprendinys	Atsakinga šalis / kontrolė
Projekta- vimo metu	Patalpos planavimo įvesties duomenys	Taikoma visais vaikų kambario projektavimo at- vejais.	Vaikų kambario plotas, baldų kiekis, įrangos su- dėtis ir išdėstymas turi būti nustatomi pagal maksimalų vienu metu planuojamą vaikų skai- čių ir jų amžiaus grupes. Projektavimo užduo- tyje turi būti nurodytas planuojamas naudotojų skaičius, vaikų amžiaus intervalas ir, kai tai- koma, skirtingoms amžiaus grupėms numato- mos zonos.	Užsakovas nurodo planuo- jamą naudotojų skaičių ir amžiaus intervalą projekta- vimo užduotyje; projektuo- tojas pagal šiuos duomenis pagrindžia patalpos išplana- vimą, baldų kiekį ir saugaus judėjimo zonas.
Projekta- vimo metu	Televi- zorius / TV infrast- ruktūra	Taikoma tik tada, kai televizoriaus vieta nurodyta projektavimo už- duotyje arba raštu suderinta su Užsa- kovu.	Turi būti numatytos elektros rozetės ir TV kištu- kiniai lizdai televizoriui prijungti; televizoriaus įsigijimu pasirūpina klientas. Televizoriai turi būti pritvirtinti prie sienos, stovo ar baldo taip, kad vaikams naudojantis patalpa nekiltų apvir- timo, nukritimo ar laidų užkliuvimo rizika.	Projektuotojas numato inf- rastruktūrą; Užsakovas de- rina taikymą; klientas įsi- gyja televizorių.
Projekta- vimo ir į- rengimo metu	Kompiute- rinė darbo vieta	Taikoma, kai vaikų kambaryje numatoma kom- piuterinė darbo vieta.	Darbo vieta turi būti patogiai pasiekiamą, su pa- kankama erdve judėjimui ir kūno padėčiai keisti. Monitoriaus vieta turi būti parenkama taip, kad šviesos šaltiniai neatsispindėtų ekrane. Monitoriai ir kita stacionari kompiuterinė įranga turi būti pritvirtinti prie sienos, stovo ar baldo taip, kad vaikams naudojantis patalpa nekiltų apvirtimo, nukritimo ar laidų užkliuvimo rizika.	Projektuotojas numato vietą; rangovas įrengia; pa- tikra atliekama pagal pro- jektą ir vietoje.
Projekta- vimo ir į- rengimo metu	Žaidimų zona	Taikoma visais vaikų kambario į- rengimo atvejais.	Žaidimų zonoje turi būti numatytas žaidimų stal- as, vaikų amžiui pritaikytos ugdymo priemonės ir saugi grindų zona.	Projektuotojas numato zoną; klientas komplektuoja ug- dymo priemones; patikra at- liekama prieš naudojimo pradžią.
Įrengimo metu ir prieš nau- dojimo pradžią	Kilimas žaidimų zonoje	Taikoma tik tada, kai kilimas raštu suderintas su Už- sakovu ir neblo- gina valymo, hi- gienos bei saugaus judėjimo sąlygų.	Kilimas turi būti neslidus, lengvai valomas, be užsirietusių kraštų ir nekeliantis užkliuvimo ri- zikos.	Užsakovas derina taikymą; klientas arba rangovas pa- teikia gaminį pagal projekto sprendinius; patikra atlie- kama vietoje.
Projekta- vimo ir į- rengimo metu	Minkšti baldai	Taikoma tik tada, kai patalpos plotas užtikrina saugų ju- dėjimą ir sprendi- nys raštu suderin- tas su Užsakovu.	Minkšti baldai turi būti lengvai valomi, stabilūs, pritaikyti vaikų naudojimui ir neturi riboti sau- gaus judėjimo.	Projektuotojas įvertina plotą; Užsakovas derina sprendinį; patikra atliekama pagal išplanavimą ir vietoje.
Eksploa- tacijos metu	Daiktų lai- kymas	Taikoma visą vaikų kambario naudojimo laiko- tarpį.	Vaikų kambaryje negali būti laikomi su vaikų kambario funkcija nesusiję daiktai. Ant palan- gių, šildymo prietaisų ir vaikams pasiekiamų paviršių negali būti laikomi laisvai judantys,	Naudojimo kontrolę organi- zuoja klientas; patikra atlie- kama eksploatacijos metu.

Kada atliekama	Objektas / sritis	Taikymo sąlyga	Privalomas sprendinys	Atsakinga šalis / kontrolė
Projektavimo metu	Patalpos planavimo įvesties duomenys	Taikoma visais vaikų kambario projektavimo atvejais.	Vaikų kambario plotas, baldų kiekis, įrangos sudėtis ir išdėstymas turi būti nustatomi pagal maksimalų vienu metu planuojamą vaikų skaičių ir jų amžiaus grupes. Projektavimo užduotyje turi būti nurodytas planuojamas naudotojų skaičius, vaikų amžiaus intervalas ir, kai taikoma, skirtingoms amžiaus grupėms numatomos zonos.	Užsakovas nurodo planuojamą naudotojų skaičių ir amžiaus intervalą projektavimo užduotyje; projektuotojas pagal šiuos duomenis pagrindžia patalpos išplanavimą, baldų kiekį ir saugaus judėjimo zonas.
			dūžtantys, sunkūs, aštrūs ar kitaip pavojingi daiktai.	

4. PATALPŲ, SISTEMŲ IR ELEMENTŲ MATRICA

Patalpų, sistemų ir elementų matrica skirta praktiniam reikalavimų taikymui pagal vaikų kambario zoną, sistemą arba elementą. Matrica pateikiama 5 lentelėje.

5 lentelė

Patalpų, sistemų ir elementų taikymo matrica

Zona	Sistema / elementas	Numatytasis sprendinys	Techninis kriterijus	Kontrolė / nuoroda
Visa patalpa	Evakuacijos keliai	Baldai, žaidimų priemonės, dekoracijos ir laikinos priemonės išdėstomos taip, kad nebūtų mažinamas evakuacijos kelių plotis ir nebūtų blokuojamos durys.	Turi būti išlaikomi laisvi praėjimai iki išėjimo, užtikrinamas durų atsidarymas ir neturi būti sudaroma susidūrimo, užkliuvimo ar evakuacijos kliūčių rizika. Degios dekoracijos ir laikinos priemonės naudojamos tik jei atitinka taikomus gaisrinės saugos reikalavimus.	Tikrinama pagal projektą, faktinį baldų ir priemonių išdėstymą vietoje, 3 lentelę ir taikomus gaisrinės saugos reikalavimus.
Visa patalpa	Apšvietimas	Įrengiami lubiniai arba įleidžiamieji LED šviestuvai, tolygiai sklaidantys šviesą.	Šviestuvai turi būti tvirtai sumontuoti, be lengvai nuimamų dalių. Apšvietos lygis, spalvinė temperatūra ir valdymas nustatomi pagal E dalies TS bei projektavimo užduotį.	Tikrinama pagal projektą, 3 lentelę ir E dalies TS.
Visa patalpa	Vėdinimas	Užtikrinamas šviežio oro tiekimas ir efektyvus patalpos vėdinimas.	CO ₂ koncentracija neturi viršyti galiojančių normų; sprendiniai parenkami pagal ŠVOK projektą ir patalpų mikroklimato reikalavimus.	Tikrinama pagal ŠVOK dalies projektą ir 3 lentelę.
Visa patalpa	Šildymo prietaisai	Radiatoriai ir kitos vaikams pasiekiamos šildymo priemonės apsaugomos apsauginėmis grotelėmis.	Apsaugos turi mažinti nudegimo ir susižalojimo riziką, netrukdyti šilumos sklaidai ir būti tvirtai sumontuotos.	Tikrinama vietoje pagal 3 lentelę ir ŠVOK dalies projektą.
Langų zona	Saulės kontrolė	Natūraliai apšviečiamose erdvėse įrengiamos užuolaidos, žaliuzės,	Priemonės turi būti saugios vaikams, patikimai pritvirtintos ir neturėti vaikams pasiekiamų pavojingų valdymo elementų.	Tikrinama pagal projektą, 3 lentelę ir SA dalies TS.

Zona	Sistema / elementas	Numatytasis sprendinys	Techninis kriterijus	Kontrolė / nuoroda
Visa patalpa	Evakuacijos keliai	Baldai, žaidimų priemonės, dekoracijos ir laikinos priemonės išdėstomos taip, kad nebūtų mažinamas evakuacijos kelių plotis ir nebūtų blokuojamos durys.	Turi būti išlaikomi laisvi praėjimai iki išėjimo, užtikrinamas durų atsidarymas ir neturi būti sudaroma susidūrimo, užkliuvimo ar evakuacijos kliūčių rizika. Degios dekoracijos ir laikinos priemonės naudojamos tik jei atitinka taikomus gaisrinės saugos reikalavimus.	Tikrinama pagal projektą, faktinį baldų ir priemonių išdėstymą vietoje, 3 lentelę ir taikomus gaisrinės saugos reikalavimus.
		roletai arba kitos apsaugos nuo saulės priemonės.		
Visa patalpa	Elektros lizdai	Įrengiami kištukiniai lizdai su apsaugomis nuo vaikų.	Visi vaikams pasiekiami lizdai turi turėti apsaugas nuo vaikų; apsaugos eksploatacijos metu negali būti pašalinamos.	Tikrinama vietoje pagal 3 lentelę ir E dalies TS.
Visa patalpa	Grindų danga	Įrengiama neslidi, lygi ir lengvai valoma grindų danga.	Danga neturi kelti kritimo rizikos; grindų aukščio pokyčiai pažymimi kontrastinga spalva arba įspėjamaisiais ženklais.	Tikrinama vietoje pagal 3 lentelę ir SA dalies TS.
Langų zona	Langai	Pasiekiami varstomi langai aprūpinami atidarymo ribotuvais arba kitomis apsaugos nuo iškritimo priemonėmis.	Atvėrimas apribojamas iki ne didesnės kaip 10 cm angos arba užtikrinama, kad vaikai langą neatidarytų.	Tikrinama vietoje pagal 3 lentelę ir SA dalies TS.
Patekimo ir pertvarų zona	Stiklinės konstrukcijos	Įstiklintos durys, stiklinės pertvaros ir vitrinos ženklinamos matomais įspėjamaisiais elementais.	Stiklinės konstrukcijos turi atitikti STR 2.04.01:2018 reikalavimus.	Tikrinama vietoje pagal 3 lentelę ir SA dalies TS.
Žaidimų zona	Baldai ir žaidimų stalas	Numatomi vaikų amžiui pritaikyti baldai ir žaidimų stalas; aukšti baldai, lentynos ir spintelės tvirtinami prie sienų.	Baldai turi būti stabilūs, lengvai valomi, neapvirstantys ir tinkami vaikų naudojimui.	Tikrinama pagal 2 ir 4 lenteles.
Žaidimų zona	Žaislai ir ugdymo priemonės	Numatomi įvairiam vaikų amžiui skirti žaislai, žaidimai, knygos, žurnalai, piešimo priemonės arba kitos ugdymo priemonės.	Priemonės neturi kelti nurijimo, įkvėpimo, susižalojimo, įsipjovimo ar kitokios vaikų sveikatos rizikos.	Komplektavimą ir priežiūrą organizuoja klientas pagal 1 ir 2 lenteles.
Žaidimų zona	Kilimas	Kilimas naudojamas tik tada, kai tai suderinta su Užsakovu ir neblogina valymo, higienos bei saugaus judėjimo sąlygų.	Kilimas turi būti neslidus, lengvai valomas, be užsiričiusių kraštų ir nekeliantis užkliuvimo rizikos.	Tikrinama vietoje pagal 3 ir 4 lenteles.

Zona	Sistema / elementas	Numatytasis sprendinys	Techninis kriterijus	Kontrolė / nuoroda
Visa patalpa	Evakuacijos keliai	Baldai, žaidimų priemonės, dekoracijos ir laikinos priemonės išdėstomos taip, kad nebūtų mažinamas evakuacijos kelių plotis ir nebūtų blokuojamos durys.	Turi būti išlaikomi laisvi praėjimai iki išėjimo, užtikrinamas durų atsidarymas ir neturi būti sudaroma susidūrimo, užkliuvimo ar evakuacijos kliūčių rizika. Degios dekoracijos ir laikinos priemonės naudojamos tik jei atitinka taikomus gaisrinės saugos reikalavimus.	Tikrinama pagal projektą, faktinį baldų ir priemonių išdėstymą vietoje, 3 lentelę ir taikomus gaisrinės saugos reikalavimus.
Darbo vietos zona	Kompiuterinė darbo vieta	Numatoma patogiai pasiekiamą kompiuterinę darbo vietą su pakankama erdve judėjimui ir kūno padėčiai keisti.	Monitoriaus vieta parenkama taip, kad šviesos šaltiniai neatsispindėtų ekrane; reguliuojamo aukščio stalas taikomas, kai darbo vieta skirta skirtingo amžiaus vaikams.	Tikrinama pagal projektą, 2 ir 4 lenteles.
TV zona	TV infrastruktūra	TV prijungimo vieta numatoma tik tada, kai tai nurodyta projektavimo užduotyje arba raštu suderinta su Užsakovu.	Numatomos elektros rozetės ir TV kištukiniai lizdai; televizoriaus įsigijimu pasirūpina klientas.	Tikrinama pagal projektavimo užduotį, E dalies TS ir 4 lentelę.
Patekimo zona	Patekimo kontrolė	Numatoma įėjimo kontrolė arba užraktas, ribojantis pašalinių asmenų patekimą.	Konkretus sprendinys nustatomas pagal įstaigos vidaus tvarką ir derinamas su Užsakovu.	Tikrinama pagal 2 lentelę ir projektą.
Sanitarinis mazgas tame pačiame aukšte	Vaikams pritaikomos priemonės	Numatomos vaikų naudojimui pritaikytos priemonės prie kriauklės ir unitazo.	Taikomi laipteliai, unitazo sėdynės, vaikiškas naktipuodis arba lygiavertės vaikų ūgiui pritaikytos priemonės.	Tikrinama pagal 2 lentelę ir STR 2.03.01:2019.
Visa patalpa	Pirmosios pagalbos rinkinys	Vaikų kambaryje numatomas pirmosios pagalbos rinkinys.	Rinkinys turi atitikti Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo reikalavimus, būti pasiekiamas atsakingam suaugusiam asmeniui ir nepasiekiamas vaikams be priežiūros.	Tikrinama vietoje pagal 3 ir 6 lenteles.
Visa patalpa	Daiktų laikymas	Vaikų kambaryje laikomi tik su vaikų kambario funkcija susiję daiktai.	Ant palangių, šildymo prietaisų ir vaikams pasiekiamų paviršių negali būti laikomi laisvai judantys, dūžtantys, sunkūs, aštrūs ar kitaip pavojingi daiktai.	Tikrinama vietoje pagal 3, 4 ir 6 lenteles.

5. EKSPLOATAVIMO, PRIEŽIŪROS IR SPRENDINIŲ DERINIMO REIKALAVIMAI

Eksplotavimo, priežiūros, dokumentų pateikimo, alternatyvių sprendinių derinimo ir įrengimo patikros reikalavimai pateikiami 6 lentelėje.

6 lentelė

Eksplotavimo, priežiūros ir sprendinių derinimo reikalavimai

Kada atliekama	Objektas / sritis	Privalomas veiksmas	Pateikiamas dokumentas / kontrolė
Projekta- vimo metu	Projektiniai spren- diniai	Vaikų kambario sprendiniai turi būti parenkami taip, kad būtų užtikrintas saugus naudojimas, prieinamumas, priežiūra, valymas ir vaikų saugai pavojingų veiksmų pašalinimas.	Projektiniai sprendiniai tikrinami pagal šį priedą, 5 lentelę ir susijusias SA, E bei ŠVOK dalių nuostatas.
Iki darbų priėmimo	Gaminiai, baldai, dangos, elektros į- renginiai ir apsau- gos priemonės	Turi būti pateikiami naudojamų gaminių, baldų, dangų, elektros įrenginių, apsaugos priemonių ir kitų sprendinių techniniai duomenys, sertifikatai, deklaracijos, eksploata- vimo instrukcijos ir priežiūros dokumentai, kai jie taikomi konkrečiam gaminiui ar sistemai.	Dokumentai pateikiami Užsakovui iki darbų priėmimo; nepateikus dokumentų sprendinys laikomas nepatvirtintu.
Prieš spren- dinių tai- kymą	Alternatyvūs sprendiniai	Alternatyvus sprendinys gali būti taikomas tik tada, kai jis raštu suderinamas su Užsakovu ir neblogina funkcionavimo, saugos, ilgaamžiškumo, priežiūros, eksploataavimo ir prieinamumo sąlygų.	Privalomas rašytinis Užsakovo suderinimas prieš sprendinio taikymą.
Prieš naudo- jimo pra- džią	Patekimo kontrolė	Turi būti patikrinta, ar įeigos kontrolė arba užraktas riboja pašalinių asmenų patekimą į vaikų kambarį pagal įstaigos vidaus tvarką.	Veikimo patikra vietoje; rezultatas fiksuojamas patikros akte arba perdavimo dokumentuose.
Prieš naudo- jimo pra- džią	Elektros lizdų ap- saugos	Turi būti patikrinta, ar visi vaikams pasiekiami kištukiniai lizdai turi apsaugas nuo vaikų.	Vizualinė ir funkcinė patikra vietoje pagal 3 ir 5 lenteles.
Prieš naudo- jimo pra- džią	Langų ribotuvi	Turi būti patikrinta, ar vaikams pasiekiami varstomi langai turi ribotuvus arba kitas apsaugos nuo iškritimo priemones.	Tikrinamas ribotuvo buvimas, tvirtumas, veikimas ir faktinis lango atvėrimo dydis pagal 3 ir 5 lenteles.
Prieš naudo- jimo pra- džią	Stiklo ženklėjimas	Turi būti patikrinta, ar įstiklintos durys, stiklinės pertvaros ir vitrinės paženklintos matomais įspėjamaisiais elementais.	Tikrinamas ženklėjimo buvimas, matomumas ir vientisumas pagal 3 ir 5 lenteles.
Prieš naudo- jimo pra- džią	Baldų tvirtinimas	Turi būti patikrinta, ar aukšti baldai, lentynos ir spintelės yra standžiai pritvirtinti prie sienų, o baldai stabilūs ir saugūs vaikų naudojimui.	Vizualinė ir mechaninio stabilumo patikra vietoje pagal 2, 4 ir 5 lenteles.
Prieš naudo- jimo pra- džią	Grindų danga	Turi būti patikrinta, ar grindų danga yra lygi, neslidi, lengvai valoma, be defektų ir nekelianti užkliuvimo ar kritimo rizikos.	Vizualinė patikra vietoje pagal 3 ir 5 lenteles; aukščio pokyčiai turi būti pažymėti.
Prieš naudo- jimo pra- džią	Apšvietimas ir saulės kontrolė	Turi būti patikrintas šviestuvų tipas, tvirtinimas, šviesos tolygumas, valdymo sprendinys ir saulės kontrolės priemonių saugumas.	Patikra pagal projektą, 3 ir 5 lenteles bei E dalies TS.

Kada atliekama	Objektas / sritis	Privalomas veiksmas	Pateikiamas dokumentas / kontrolė
Prieš naudojimo pradžią	Vėdinimas ir šildymo prietaisai	Turi būti patikrintas oro pritekėjimas, ŠVOK projekto atitiktis ir vaikams pasiekiamų šildymo priemonių apsaugos.	Patikra pagal ŠVOK projektą, 3 ir 5 lenteles; tikrinama, kad apsaugos netrukdytų šilumos sklaidai.
Prieš naudojimo pradžią	Pirmosios pagalbos rinkinys	Turi būti patikrintas rinkinio buvimas, komplektacija, galiojimo terminai, laikymo vieta ir prieinamumas atsakingam suaugusiam asmeniui.	Vizualinė patikra vietoje pagal 3 ir 5 lenteles; trūkumai pašalinami iki naudojimo pradžios.
Eksplotacijos metu	Naudojimo ir priežiūros kontrolė	Eksplotacijos metu turi būti užtikrinama, kad patalpoje nebūtų pavojingų ar su vaikų kambario funkcija nesusijusių daiktų, o įranga ir priemonės būtų tinkamos naudoti.	Periodinė naudotojo arba kliento organizuojama patikra; nustatyti trūkumai pašalinami iki tolesnio naudojimo.

6. ATITIKTIES PATIKROS KONTROLINIS SĄRAŠAS

Atitikties patikros kontrolinis sąrašas taikomas prieš vaikų kambario perdavimą naudoti ir gali būti naudojamas projektinių sprendinių, rangos darbų bei eksploatacinės parengties kontrolei. Kontrolinis sąrašas pateikiamas 7 lentelėje.

7 lentelė

Atitikties patikros kontrolinis sąrašas

Tikrinama sritis	Kontrolinis klausimas	Atitiktis	Pastabos / veiksmai
Patalpos planavimo įvesties duomenys	Ar projektavimo užduotyje nurodytas planuojamas maksimalus vienu metu vaikų kambario esančių vaikų skaičius, jų amžiaus intervalas ir ar pagal šiuos duomenis pagrįstas patalpos plotas, baldų kiekis, įrangos išdėstymas bei saugaus judėjimo zonos?	Taip / Ne / Netai-koma	Pažymėti trūkstamus projektavimo užduoties duomenis arba išplanavimo pagrindimo trūkumus.
Pateikimas	Ar patekimo durų laisvasis plotis yra ne mažesnis kaip 850 mm arba nukrypimas raštu suderintas su Užsakovu?	Taip / Ne / Netai-koma	Pažymėti nukrypimą arba pridėti suderinimą.
Patekimo kontrolė	Ar įėjimo kontrolė arba užraktas riboja pašalinių asmenų patekimą pagal įstaigos vidaus tvarką?	Taip / Ne / Netai-koma	Nurodyti veikimo patikros rezultatą.
Elektros lizdai	Ar visi vaikams pasiekiami kištukiniai lizdai turi apsaugas nuo vaikų?	Taip / Ne / Netai-koma	Nurodyti trūkstamas apsaugas.
Langai	Ar vaikams pasiekiami varstomi langai turi ribotuvus arba kitas apsaugas nuo iškritimo priemonės?	Taip / Ne / Netai-koma	Patikrinti ribotuvo veikimą ir atvėrimo dydį.

Tikrinama sritis	Kontrolinis klausimas	Atitiktis	Pastabos / veiksmai
Stiklinės konstrukcijos	Ar įstiklintos durys, stiklinės pertvaros ir vitrinos paženklintos matomais įspėjamaisiais elementais?	Taip / Ne / Netaikoma	Įrašyti ženklavimo trūkumus.
Baldai	Ar aukšti baldai, lentynos ir spintelės pritvirtinti prie sienų, o baldai stabilūs ir tinkami vaikų naudojimui?	Taip / Ne / Netaikoma	Pažymėti nepritvirtintus arba netinkamus baldus.
Grindų danga	Ar grindų danga lygi, neslidi, lengvai valoma, be defektų ir nekelianti užkliuvimo ar kritimo rizikos?	Taip / Ne / Netaikoma	Pažymėti defektus arba aukščio pokyčių ženklumą.
Apšvietimas ir saulės kontrolė	Ar įrengti tvirtai sumontuoti LED šviestuvai ir saugios saulės kontrolės priemonės?	Taip / Ne / Netaikoma	Patikrinti pagal projektą ir E dalies TS.
Vėdinimas ir šildymas	Ar užtikrintas šviežio oro tiekimas, efektyvus vėdinimas ir vaikams pasiekiamų šildymo priemonių apsauga?	Taip / Ne / Netaikoma	Patikrinti pagal ŠVOK projektą.
Pirmosios pagalbos rinkinys	Ar pirmosios pagalbos rinkinys yra, ar jis sukomplektuotas, galiojantis ir pasiekiamas atsakingam suaugusiam asmeniui?	Taip / Ne / Netaikoma	Pažymėti trūkstamas ar negaliojančias priemones.
Daiktų laikymas	Ar patalpoje nėra pavojingų arba su vaikų kambario funkcija nesusijusių daiktų?	Taip / Ne / Netaikoma	Nurodyti pašalintinus daiktus.

Žyma „Netaikoma“ gali būti naudojama tik tada, kai tikrinama sritis nėra numatyta projektavimo užduotyje, nėra įrengta pagal patalpos funkciją arba nėra aktuali konkrečiam vaikų kambariui. Visi atsakymai „Ne“ turi būti pagrįsti pastabose ir trūkumai turi būti pašalinti arba raštu suderinti su Užsakovu iki vaikų kambario perdavimo naudoti.

7. SĄVOKOS IR SANTRUMPOS

Šiame priede vartojamos sąvokos ir santrumpos pateikiamos 8 lentelėje.

8 lentelė

Sąvokos ir santrumpos

Sąvoka / santrumpa	Paaiškinimas
AB Turto bankas	Akcinė bendrovė Turto bankas.
Užsakovas	AB Turto bankas arba jo įgaliotas atstovas, tvirtinantis projektinius, techninius ir alternatyvius sprendinius.

Sąvoka / santrumpa	Paaiškinimas
Klientas	Vaikų kambario naudotojas arba patalpų naudotojo atstovas, organizuojantis naudojimo tvarką, priemonių komplektavimą ir kasdienę priežiūrą, kai tai nustatyta šiame priede arba projektavimo užduotyje.
Projektuotojas	Projektavimo paslaugas atliekantis subjektas, atsakingas už projektinių sprendinių atitiktį šiam priedui, susijusiems TS priedams, projektavimo užduočiai ir teisės aktams.
Rangovas	Darbus atliekantis subjektas, atsakingas už įrengimo kokybę, gaminių ir sprendinių atitiktį projektui, šiam priedui ir Užsakovo patvirtintiems reikalavimams.
Vaikų kambarys	Įstaigos patalpose įrengta vaikų valandinės priežiūros patalpa, skirta vaikų saugiam buvimui, užimtumui ir priežiūrai pagal taikomus reikalavimus.
Projektavimo užduotis	Užsakovo patvirtintas dokumentas, nustatantis projektavimo apimtį, funkcinius poreikius, taikymo sąlygas, specialiuosius reikalavimus ir derintinus sprendinius.
Alternatyvus sprendinys	Sprendinys, kuris skiriasi nuo šiame priede nurodyto numatytojo sprendinio, bet gali būti taikomas tik raštu suderinus su Užsakovu ir nebloginant funkcionalumo, saugos, ilgaamžiškumo, priežiūros, eksploatavimo ir prieinamumo sąlygų.
SA	Statinio architektūros dalis.
E	Elektrotechnikos dalis.
ŠVOK	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis arba sistema.
CO ₂	Anglies dioksidas, naudojamas patalpų oro kokybės ir vėdinimo efektyvumo kontrolei.
STR	Statybos techninis reglamentas.
TS	Techninis standartas arba techninių standartų dokumentų šeimos dalis.
TV	Televizijos arba televizoriaus prijungimo infrastruktūra.